

GOLDEN TNT

TESSUTO SPECIALE DI INTERPOSIZIONE TRA STRATI DI RIVESTIMENTI FLESSIBILI ACRILICI

DESCRIZIONE

GOLDEN TNT è uno speciale tessuto non tessuto in fibra poliestere da interporre tra due strati di rivestimenti flessibili acrilici per aumentare le proprietà degli stessi di fare da ponte su fessurazioni..

VANTAGGI

- Facilmente applicabile sia su orizzontale sia su verticale.
- Non si stropiccia.
- Facilmente sagomabile.
- Fa corpo con lo stesso rivestimento flessibile.
- Durabile nel tempo.

APPLICAZIONI TIPICHE

Per aumentare la capacità di far ponte su superfici con fessurazioni preesistenti o postume dei sistemi tipo GOLDEN LASTIC SYS 1.2.3 per la protezione decorativa.

METODO D'USO

Applicare il GOLDEN TNT dall'alto verso il basso stendendolo immediatamente dopo l'applicazione della prima mano di GOLDEN LASTIC 2000 prima che questa abbia iniziato a pellicolare.

Sovrapporre le varie strisce di tessuto per non più di 2 cm. Applicare immediatamente dopo la seconda mano di GOLDEN LASTIC 2000 a rullo o pennello. Lasciare asciugare almeno 6 ore prima. Applicare lo strato finale di GOLDEN LASTIC 3000.

CARATTERISTICHE TECNICHE (risultati tipici)

Peso	50 gr/m ²
Spessore	0,23 mm
Resistenza alla rottura	116 N/5 cm
Allungamento alla rottura	28%
Stabilità termica a breve	225°C
Stabilità termica nel tempo	90°C

CONFEZIONI

Rotoli da 50 m².
Larghezza 1 m per lunghezza 50 m

I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto.

Data di emissione: 27.08.02

GOLDEN TNT

Data di revisione: 02.05.11 Nr. rev.: 1

pag. 1/1

TECNOCHEM ITALIANA S.p.A.
24030 BARZANA (BERGAMO) ITALY – VIA SORTE 2/4,
TEL. **39 035 55.48.11 – TELEFAX **39 035 55.48.16
E-mail: info@tecnochem.it - www.tecnochem.it