

## TecnoFib Glass Net 10

**Descrizione** TecnoFib Glass Net 10 è una rete in fibra di vetro particolarmente indicata come armatura di malte a rasare e per il rinforzo di tamponamenti anche in zone sismiche.

**Indicazioni di impiego** Per l'armatura e rinforzo in particolare con BS 28/ POZ MuCis® e BS 38/39-2,5 MuCis® dovunque siano previste sollecitazioni a trazione di particolare intensità.

**Vantaggi** TecnoFib Glass Net 10 è apprettato e protetto nei confronti della alcalinità cementizia e consente ottima durabilità. E' dotato di elevate resistenze alla trazione e di allungamento che si adegua alle sollecitazioni subite dallo spessore di rasatura.

**Metodo d'uso** La rete TecnoFib Glass Net 10 va interposta tra il primo ed il secondo strato della rasatura.

<b>Caratteristiche tecniche (valori tipici)</b>	• Larghezza maglia	10 x 10 mm
	• Peso	140 gr/m <sup>2</sup>
	• Resistenza a trazione ordito	> 1.900 N/ 5 cm
	• Allungamento	4,5%
	• Colore	arancione

**Confezioni** 1 rotolo = larghezza 1 m - lunghezza 50 m

**Indicazioni di pericolo** Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall'applicazione del prodotto nei vari campi possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l'errata conservazione.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito [www.tecnochem.it](http://www.tecnochem.it) dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in tempo reale.