



Very
High
Durability
Reinforced
Concretes

Dal Progetto al Cantiere

TECNOS® POZ 95 PWD

SUPERFLUIDIFICANTE CON ATTIVITA' POZZOLANICA

Descrizione Additivo superfluidificante con attività pozzolanica per calcestruzzi e malte di alta qualità, altamente resistenti alle aggressioni chimiche. L'utilizzo del TECNOS® POZ 95 PWD consente la realizzazione di calcestruzzi molto durevoli.

- Vantaggi**
- Si ottengono calcestruzzi resistenti sulle aggressioni chimiche quindi ai solfati da acque e torrenti, cloruri e CO₂ (anidride carbonica),
 - Aumenta le resistenze, l'impermeabilità e la durabilità del calcestruzzo
 - Conferisce miglior pompabilità sia ai calcestruzzi magri che ai calcestruzzi fluidi o con bassi dosaggi di cemento.

Metodo d'uso Il TECNOS® POZ 95 PWD si aggiunge alla miscela secca sul cemento/aggregati. Si consiglia di omogeneizzare bene tale miscela per poi aggiungere l'acqua d'impasto.

Dosaggi 8÷12 Kg / 100 Kg di cemento

Confezioni Sacchi da 15 Kg/cad. su bancale da 840 Kg

Indicazioni di pericolo Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci la scheda di sicurezza relativa al prodotto.

I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall'applicazione del prodotto nei vari campi possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o per difetti derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l'errata conservazione.

Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello spazio sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche aggiornate in tempo reale.

Edizione: 02/2005
Data revisione: 01/2008

Nr. rev.: 1

TECNOS® POZ 95 PWD
pag. 1/1